


HALOS

EMISSIONE DIRETTA

Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS 962
Emissione diretta
Direct emission

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX
962	62W	105135_..	01	4643 lm	02	3947 lm	20 3947 lm
					21	3947 lm	22 4179 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX
962	62W	105136_..	01	4859 lm	02	4130 lm	20 4130 lm
					21	4130 lm	22 4373 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX
962	62W	105137_..	01	5246 lm	02	4459 lm	20 4459 lm
					21	4459 lm	22 4721 lm



HALOS 1440
Emissione diretta
Direct emission

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX
1440	93W	105138_..	01	6965 lm	02	5920 lm	20 5920 lm
					21	5920 lm	22 6268 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX
1440	93W	105139_..	01	7289 lm	02	6195 lm	20 6195 lm
					21	6195 lm	22 6560 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/> FLUX	<input checked="" type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX	<input type="checkbox"/> FLUX
1440	93W	105140_..	01	7869 lm	02	6688 lm	20 6688 lm
					21	6688 lm	22 7082 lm


HALOS

EMISSIONE INTERNA

Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS 962
Emissione interna
Internal emission

2700K					
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	105141._	01 3005 lm	02 2553 lm	20 2553 lm
			21 2553 lm	22 2703 lm	
3000K					
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	105142._	01 3241 lm	02 2754 lm	20 2754 lm
			21 2754 lm	22 2916 lm	
4000K					
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	105143._	01 3342 lm	02 2840 lm	20 2840 lm
			21 2840 lm	22 3007 lm	



HALOS 1440
Emissione interna
Internal emission

2700K					
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	105144._	01 4507 lm	02 3829 lm	20 3829 lm
			21 3829 lm	22 4054 lm	
3000K					
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	105145._	01 4861 lm	02 4131 lm	20 4131 lm
			21 4131 lm	22 4374 lm	
4000K					
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	105146._	01 5013 lm	02 4259 lm	20 4259 lm
			21 4259 lm	22 4510 lm	

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PALAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVERROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA

Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER

Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

CODE


**105157._** 01 02 20 21 22ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA

2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER

2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.

CODE

**105158._** 01 02 20 21 22

ALIMENTATORE ELETTRONICO

230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER

230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235


DALI-PUSH

CODE

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235

3000



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE

L (mm)

105159.99 3000

3000

CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE



L (mm) Cable (mm²)

109001._ 00 3000 3x1,5

CODE



L (mm) Cable (mm²)

109001._ 01 02 3000 2x1

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER

52

ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

CODE

105149._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

CODE

105150._ 01 02 20 21 22



52

ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.


CODE

105153._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

CODE

105154._ 01 02 20 21 22



52

ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.


CODE

105151._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

CODE

105152._ 01 02 20 21 22



52

ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.


CODE

105155._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

CODE

105156._ 01 02 20 21 22




3000

KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE L (mm)

105159.99 3000



3000

CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE L (mm) Cable (mm²)

109001._ 00 3000 3x1,5

CODE L (mm) Cable (mm²)

109001._ 01 02 3000 2x1