






# LI-NEAR

Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua. Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED e Modulo terminale in lamiera di acciaio verniciata, modulo cieco e testate in termoplastico e lenti in PMMA. Moduli F/M con cablaggio passante per la continuità di linea e connessione rapida sia dell'alimentazione (3 fasi selezionabili+T) sia dei successivi moduli F/M in fila continua. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata. Disponibili versioni in emergenza a servizio continuo 1 ora. Prevedere cavo di alimentazione 5x1.5 mmq.

Linear LED fixture for series system installation. F/M Module, LED Module and End line Module in painted sheet steel, empty module and caps in thermoplastic and lens in PMMA.

F/M Modules with wiring through for line continuity and quick connection of both power supply (3selectable phases+PE) and the following F/M modules in continuous line.

Led Modules with integrated 240V 50/60 Hz power supply. Emergency versions available for continuous service 1 hour. Provide power cable 5x1.5 mmq.



## MODULO F/M

Connettori per innesto rapido inclusi. Modulo LED, Kit di alimentazione, Testata inizio linea, Modulo terminale ed accessori per l'installazione da ordinare a parte.


## F/M MODULE

Rapid connectors included. LED module, Power supply, Start line cap, End line module and accessory for installation to be ordered separately.

L (mm)

1650

**107201.01**



## MODULO LED 90°

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

## LED MODULE 90°

For F/M module, to be ordered separately.

POWER

L (mm)

FLUX

4000K ☐

33W

1500

5660 lm

**107202.01**

## EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 16%

POWER

L (mm)

FLUX


4000K ☐

33W

1500

5660 lm

**107210.01**



## MODULO LED BATWING

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

## LED MODULE BATWING

For F/M module, to be ordered separately.

POWER

L (mm)

FLUX

4000K ☐

33W

1500

5559 lm

**107203.01**

## EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 16%

POWER

L (mm)

FLUX


4000K ☐

33W

1500

5559 lm

**107211.01**



## MODULO CIECO

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.


## EMPTY MODULE

For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)

1500

**107206.01**



## MODULO TERMINALE

Non elettrificato, completo di testata. Da installare come chiusura su Modulo F/M di fine fila continua.

## END LINE MODULE

Not wired, cap included. To be installed as closure on F/M Module of end line.


L (mm)

220

**107204.01**

LI-NEAR


ACCESSORI  
ACCESSORIES



TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.)  
Da installare ad inizio fila continua.

START LINE CAPS (2 pcs)  
To be installed at start line system.


|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| CODE             | <input type="checkbox"/> |
| <b>107205.01</b> |                          |



KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.)  
Completo di tassello ad espansione con gancio.

SUSPENSION KIT (1 pc)  
Complete with expansion plug with hook.


|                  |        |
|------------------|--------|
| CODE             | L (mm) |
| <b>107207.99</b> | 3000   |



STAFFA PER INSTALLAZIONE  
A PLAFONE (2 pz.)

CEILING MOUNTING  
ACCESSORY (2 pcs)

|                  |  |
|------------------|--|
| CODE             |  |
| <b>107209.99</b> |  |



KIT DI ALIMENTAZIONE  
Connessione rapida  
di alimentazione a 5 poli,  
per Modulo F/M di inizio linea.

POWER SUPPLY KIT  
5 poles rapid connection,  
for start line F/M Module.

|                  |  |
|------------------|--|
| CODE             |  |
| <b>107208.99</b> |  |

