


# LUCKY EVO C



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation in both plasterboard and brick surfaces.



## PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte.

## LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver, fixing springs included. Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h  
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	<b>100603.01</b>	<b>100604.01</b>
1406	32W	<b>100605.01</b>	<b>100606.01</b>
1687	38W	<b>100607.01</b>	<b>100608.01</b>

## DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	<b>100613.01</b>	<b>100614.01</b>
1406	32W	<b>100615.01</b>	<b>100616.01</b>
1687	38W	<b>100617.01</b>	<b>100618.01</b>

## EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1406	32W	<b>100621.01</b>	<b>100622.01</b>
1687	38W	<b>100623.01</b>	<b>100624.01</b>




## DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

## OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	<b>100249.99</b>
1406	2597 lm	2721 lm	<b>100250.99</b>
1687	3116 lm	3265 lm	<b>100251.99</b>
* 6000	-	-	<b>1002F1.99</b>



UGR <19

## DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

## UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	<b>1002E0.99</b>
1406	2462 lm	2504 lm	<b>1002E1.99</b>
1687	2955 lm	3005 lm	<b>1002E2.99</b>
* 6000	-	-	<b>1002E8.99</b>

\* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua  
6m screen recommended for continuous line installations



## PROFILO LED ANGOLARE 90°

Solo per installazione su cartongesso.


## 90° CORNER LED PROFILE

Only for plasterboard recessed installation.

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	<b>100609.01</b>	<b>100610.01</b>

## DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	<b>100619.01</b>	<b>100620.01</b>




## DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

## OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	<b>100252.99</b>



UGR <19

## DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

## UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	<b>1002E7.99</b>


## LUCKY EVO C

ACCESSORI  
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

CODE 


END CAPS (2 pcs)

**100650.01**

KIT DI GIUNZIONE

CODE 

JUNCTION KIT


**100649.01**

CASSAFORMA MURALE  
Per installazione ad incasso in muratura.  
Lamiera in acciaio zincata.  
Testate da ordinare a parte.

CODE L (mm)

**100652.99** 1125**100653.99** 1406**100654.99** 1687

HOUSING BOX  
For concrete installation.  
Zinc coated sheet steel.  
End caps for housing box to be ordered  
separately.



TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)  
Lamiera di acciaio zincata.

CODE

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)  
Zinc coated sheet steel.

**100655.99**


# LUCKY EVO C



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation in both plasterboard and brick surfaces.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi. In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



**PROFILO LED LINEARE**  
 Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte.

**LINEAR LED PROFILE**  
 Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver, fixing springs included. Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h  
 Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	<b>100603.01</b>	<b>100604.01</b>
1406	32W	<b>100605.01</b>	<b>100606.01</b>
1687	38W	<b>100607.01</b>	<b>100608.01</b>

**DALI-PUSH**

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	<b>100613.01H</b>	<b>100614.01H</b>
1406	32W	<b>100615.01H</b>	<b>100616.01H</b>
1687	38W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available	

**EMERGENCY** Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%


L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1406	32W	<b>100621.01</b>	<b>100622.01</b>
1687	38W	<b>100623.01</b>	<b>100624.01</b>



**DIFFUSORE OPALE**  
 Schermo diffusore ad incastro a filo in polycarbonato opale.

**OPAL DIFFUSER**  
 Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	<b>100249.99</b>
1406	2597 lm	2721 lm	<b>100250.99</b>
1687	3116 lm	3265 lm	<b>100251.99</b>
*6000	-	-	<b>1002F1.99</b>




**DIFFUSORE UGR<19**  
 Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in polycarbonato trasparente + film microstrutturato.

**UGR<19 DIFFUSER**  
 Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	<b>1002E0.99</b>
1406	2462 lm	2504 lm	<b>1002E1.99</b>
1687	2955 lm	3005 lm	<b>1002E2.99</b>
*6000	-	-	<b>1002E8.99</b>

\* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua  
 6m screen recommended for continuous line installations




**PROFILO LED ANGOLARE 90°**  
 Solo per installazione su cartongesso.

**90° CORNER LED PROFILE**  
 Only for plasterboard recessed installation.

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	<b>100609.01</b>	<b>100610.01</b>

**DALI-PUSH**


L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	<b>100619.01H</b>	<b>100620.01H</b>



**DIFFUSORE OPALE**  
 Schermo diffusore ad incastro a filo in polycarbonato opale.

**OPAL DIFFUSER**  
 Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	<b>100252.99</b>




**DIFFUSORE UGR<19**  
 Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in polycarbonato trasparente + film microstrutturato.

**UGR<19 DIFFUSER**  
 Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	<b>1002E7.99</b>


## LUCKY EVO C

ACCESSORI  
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

CODE 


END CAPS (2 pcs)

**100650.01**

KIT DI GIUNZIONE

CODE 


JUNCTION KIT

**100649.01**

CASSAFORMA MURALE  
Per installazione ad incasso in muratura.  
Lamiera in acciaio zincata.  
Testate da ordinare a parte.

CODE  L (mm)**100652.99** 1125**100653.99** 1406**100654.99** 1687

HOUSING BOX  
For concrete installation.  
Zinc coated sheet steel.  
End caps for housing box to be ordered  
separately.



TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)  
Lamiera di acciaio zincata.

CODE 

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)  
Zinc coated sheet steel.

**100655.99**