


LUCKY EVO C



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation in both plasterboard and brick surfaces.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver, fixing springs included. Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	100603.01	100604.01
1406	32W	100605.01	100606.01
1687	38W	100607.01	100608.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	100613.01	100614.01
1406	32W	100615.01	100616.01
1687	38W	100617.01	100618.01

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1406	32W	100621.01	100622.01
1687	38W	100623.01	100624.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	100249.99
1406	2597 lm	2721 lm	100250.99
1687	3116 lm	3265 lm	100251.99
* 6000	-	-	1002F1.99



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	1002E0.99
1406	2462 lm	2504 lm	1002E1.99
1687	2955 lm	3005 lm	1002E2.99
* 6000	-	-	1002E8.99

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations



PROFILO LED ANGOLARE 90°

Solo per installazione su cartongesso.


90° CORNER LED PROFILE

Only for plasterboard recessed installation.

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	100609.01	100610.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	100619.01	100620.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	100252.99



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	1002E7.99


LUCKY EVO C

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

CODE


END CAPS (2 pcs)

100650.01

KIT DI GIUNZIONE

CODE

JUNCTION KIT


100649.01

CASSAFORMA MURALE
Per installazione ad incasso in muratura.
Lamina in acciaio zincata.
Testate da ordinare a parte.

CODE L (mm)

100652.99 1125**100653.99** 1406**100654.99** 1687

HOUSING BOX
For concrete installation.
Zinc coated sheet steel.
End caps for housing box to be ordered
separately.



TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)
Lamina di acciaio zincata.

CODE

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)
Zinc coated sheet steel.

100655.99