


LUCKY MAXI



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K	4000K	CODE
1200	36W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106201.01 .02 106204.01 .02
1800	54W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106202.01 .02 106205.01 .02
2400	72W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106203.01 .02 106206.01 .02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K	CODE
1200	36W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106207.01 .02 106210.01 .02
1800	54W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106208.01 .02 106211.01 .02
2400	72W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106209.01 .02 106212.01 .02

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K	CODE
1200	36W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106213.01 .02 106214.01 .02




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2125 lm	2237 lm	106219.99
1800	3188 lm	3356 lm	106220.99
2400	4251 lm	4475 lm	106221.99
*6000	-	-	106222.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2952 lm	3107 lm	106223.99
1800	4428 lm	4661 lm	106224.99
2400	5904 lm	6214 lm	106225.99
*6000	-	-	106226.99

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations




PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K	CODE
600x680	36W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106215.01 .02 106216.01 .02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K	CODE
600x680	36W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	106217.01 .02 106218.01 .02




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2125 lm	2237 lm	106227.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2952 lm	3107 lm	106228.99


LUCKY MAXI

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
106230.01		.02



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


CODE	
106231.99	



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
108920.01		.02	3000	3x1,5
108922.01		.02	3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine linea,
e 1pz per unione moduli.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.

CODE	L (mm)
106229.99	3000