

P-30 PCB

Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete. Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation. System provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting. Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile.

PROFILO PCB

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la
sospensione da ordinare a parte.



PCB PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy.
Electronic driver and junction kit included.
End caps, opal diffusers and kit for suspended installation
to be ordered separately.

NEW


- CRI>90
- 2700K
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 02 nero/black
incasso/recessed

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover included.



2700K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	105891.____	01	941 lm	02	20	21	740 lm
1600	16W	105892.____	01	1882 lm	02	20	21	1480 lm
2400	24W	105893.____	01	2824 lm	02	20	21	2221 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	105801.____	01	1002 lm	02	20	21	788 lm
1600	16W	105802.____	01	2003 lm	02	20	21	1575 lm
2400	24W	105803.____	01	3005 lm	02	20	21	2363 lm

4000K


L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	105804.____	01	1060 lm	02	20	21	834 lm
1600	16W	105805.____	01	2120 lm	02	20	21	1668 lm
2400	24W	105806.____	01	3180 lm	02	20	21	2503 lm

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	105894.____	01	812 lm	02	638 lm
1600	16W	105895.____	01	1625 lm	02	1277 lm
2400	24W	105896.____	01	2438 lm	02	1917 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	105815.____	01	864 lm	02	679 lm
1600	16W	105816.____	01	1729 lm	02	1359 lm
2400	24W	105817.____	01	2594 lm	02	2039 lm

4000K


L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	105818.____	01	917 lm	02	721 lm
1600	16W	105819.____	01	1835 lm	02	1443 lm
2400	24W	105820.____	01	2753 lm	02	2166 lm

PROFILO PARETE

Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione
a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE

For direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	105897.____	01	941 lm	02	20	21	740 lm
1600	16W	105898.____	01	1882 lm	02	20	21	1480 lm
2400	24W	105899.____	01	2824 lm	02	20	21	2221 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	105829.____	01	1002 lm	02	20	21	788 lm
1600	16W	105830.____	01	2003 lm	02	20	21	1575 lm
2400	24W	105831.____	01	3005 lm	02	20	21	2363 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	105832.____	01	1060 lm	02	20	21	834 lm
1600	16W	105833.____	01	2120 lm	02	20	21	1668 lm
2400	24W	105834.____	01	3180 lm	02	20	21	2503 lm

P-30 NEW


PCB SPOT LED MIR

Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.

PROFILO SPOT LED MIR

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.



SPOT LED MIR PROFILE


Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	105855 ...	01	02	20	21
800	2x6W	40°	970 lm	105856 ...	01	02	20	21

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	105857 ...	01	02	20	21
800	2x6W	40°	970 lm	105858 ...	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	1054 lm	105859 ...	01	02	20	21
800	2x6W	40°	1078 lm	105860 ...	01	02	20	21

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	105861 ...	01	02	20	21
800	4x6W	40°	1940 lm	105862 ...	01	02	20	21

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	105863 ...	01	02	20	21
800	4x6W	40°	1940 lm	105864 ...	01	02	20	21

4000K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	2108 lm	105865 ...	01	02	20	21
800	4x6W	40°	2156 lm	105866 ...	01	02	20	21

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plasterboard.
Installation brackets included.



2 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x6W	20°	950 lm	105867 ...	01	02
800	2x6W	40°	970 lm	105868 ...	01	02

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x6W	20°	950 lm	105869 ...	01	02
800	2x6W	40°	970 lm	105870 ...	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x6W	20°	1054 lm	105871 ...	01	02
800	2x6W	40°	1078 lm	105872 ...	01	02

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	4x6W	20°	1900 lm	105873 ...	01	02
800	4x6W	40°	1940 lm	105874 ...	01	02

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	4x6W	20°	1900 lm	105875 ...	01	02
800	4x6W	40°	1940 lm	105876 ...	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	4x6W	20°	2108 lm	105877 ...	01	02
800	4x6W	40°	2156 lm	105878 ...	01	02

P-30

PCB SPOT LED GALA

Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.

PROFILO SPOT LED GALA

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.



SPOT LED GALA PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.


NEW • 2700K • 20 caffè • 21 cappuccino

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K	4000K	5000K
800	9W	14°	821 lm	1058A0.____	01	02	20	21
800	9W	34°	864 lm	1058A1.____	01	02	20	21

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K	4000K	5000K
800	9W	14°	856 lm	1058A2.____	01	02	20	21
800	9W	34°	901 lm	1058A3.____	01	02	20	21

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K	4000K	5000K
800	9W	14°	941 lm	1058A4.____	01	02	20	21
800	9W	34°	991 lm	1058A5.____	01	02	20	21

2 SPOT GALA

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K	4000K	5000K
800	2x9W	14°	1643 lm	1058A6.____	01	02	20	21
800	2x9W	34°	1729 lm	1058A7.____	01	02	20	21

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K	4000K	5000K
800	2x9W	14°	1712 lm	105811.____	01	02	20	21
800	2x9W	34°	1802 lm	105812.____	01	02	20	21


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K	4000K	5000K
800	2x9W	14°	1883 lm	105813.____	01	02	20	21
800	2x9W	34°	1982 lm	105814.____	01	02	20	21

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm. Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plasterboard. Installation brackets included.



1 SPOT GALA

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K
800	9W	14°	821 lm	1058A8.____	01	02
800	9W	34°	864 lm	1058A9.____	01	02

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K
800	9W	14°	856 lm	1058B0.____	01	02
800	9W	34°	901 lm	1058B1.____	01	02

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K
800	9W	14°	941 lm	1058B2.____	01	02
800	9W	34°	991 lm	1058B3.____	01	02


2 SPOT GALA

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K
800	2x9W	14°	1643 lm	1058B4.____	01	02
800	2x9W	34°	1729 lm	1058B5.____	01	02

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K
800	2x9W	14°	1712 lm	105825.____	01	02
800	2x9W	34°	1802 lm	105826.____	01	02

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	2700K	3000K
800	2x9W	14°	1883 lm	105827.____	01	02
800	2x9W	34°	1982 lm	105828.____	01	02

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTING

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)


103360.99 800

103313.99 1600

103314.99 2400

* **103315.99** 6500

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

103361.--- 01 02 20 21




GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

103327.--- 01 02 20 21




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

103329.--- 01 02 20 21




GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

103331.--- 01 02 20 21




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

103333.--- 01 02 20 21




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.

CODE L (mm)

103318.99 1200




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore
da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bian-
co o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness
from 5 up to 15 mm. Cable with matching
sheath for white or black and transparent for
caffè e cappuccino.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103319.--- 01 02 20 21 1200 3x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e
trasparente per caffè e cappuccino.


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320.--- 01 02 20 21 1200 3x0,75

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


CODE Cavo / Cable

105853.__ 01 02 20 21 3x1,5

105854.__ 01 02 20 21 Senza cavo - Without cable

Esempio COMPOSIZIONE
rotazione verso l'alto + rotazione destra

COMPOSITION example
upward rotation + right rotation




CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING

NEW


===== cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture

===== cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation


MODULO PCB



MODULO SPOT




ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE



P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* 103315.99	6500


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	☒
103316. __	01	02



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.


CODE	☐	☒
103328. __	01	02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included


CODE	☐	☒
103329. __	01	02



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐	☒
103332. __	01	02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE	☐	☒
103333. __	01	02

P-30 STRIP LED

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete, componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation. to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover.

PROFILO

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione incluso. Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit. Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.



NEW

- 20 caffè
 - 21 cappuccino
 - 02 nero/black
- incasso/recessed




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Cover superiore inclusa.
Installabile max 1 strip LED.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.

CODE					L (mm)
105835. __	01	02	20	21	800
105836. __	01	02	20	21	1600
105837. __	01	02	20	21	2400




PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.
Installabile max 1 strip LED.

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

CODE			L (mm)
105838. __	01	02	800
105839. __	01	02	1600
105840. __	01	02	2400



PROFILO PARETE

Installabile a luce diretta e/o indiretta.
Staffe incluse, cover cieca e/o diffusore da ordinare a parte. Installabili max 1 strip LED per ciascun vano ottico.

WALL MOUNTED PROFILE

Can be installed with direct and/or indirect light. Brackets included, cover profile and/or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical compartment.

CODE					L (mm)
105849. __	01	02	20	21	800
105850. __	01	02	20	21	1600
105851. __	01	02	20	21	2400

P-30 NEW

STRIP LED SPOT MIR

COVER SPOT LED MIR

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio

pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso.

Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione

da ordinare a parte.

SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile.

Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast


aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included.

P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation

to be ordered separately.




2 SPOT MIR



2700K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	2x6W	20°	950 lm	105879 ._._	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	970 lm	105880 ._._	01	02	20	21	
3000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	2x6W	20°	950 lm	105881 ._._	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	970 lm	105882 ._._	01	02	20	21	
4000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	2x6W	20°	1054 lm	105883 ._._	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	1078 lm	105884 ._._	01	02	20	21	

4 SPOT MIR



2700K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	4x6W	20°	1900 lm	105885 ._._	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	1940 lm	105886 ._._	01	02	20	21	
3000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	4x6W	20°	1900 lm	105887 ._._	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	1940 lm	105888 ._._	01	02	20	21	
4000K									
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE					
800	4x6W	20°	2108 lm	105889 ._._	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	2156 lm	105890 ._._	01	02	20	21	

P-30

STRIP LED SPOT GALA

COVER SPOT LED GALA

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.

Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate.

Electronic driver and junction kit included.


End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



NEW

• 2700K • 20 caffè
• 21 cappuccino

1 SPOT GALA 2700K



L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	821 lm	1058B6. __	01	02	20	21
800	9W	34°	864 lm	1058B7. __	01	02	20	21


3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	856 lm	1058B8. __	01	02	20	21
800	9W	34°	901 lm	1058B9. __	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	901 lm	1058C0. __	01	02	20	21
800	9W	34°	991 lm	1058C1. __	01	02	20	21

2 SPOT GALA 2700K



L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1642 lm	1058C2. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1728 lm	1058C3. __	01	02	20	21


3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1712 lm	105845. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1802 lm	105846. __	01	02	20	21

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1883 lm	105847. __	01	02	20	21
800	2X9W	34°	1982 lm	105848. __	01	02	20	21

P-30 STRIP LED

ACCESSORI
ACCESSORIES

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)


103360.99 800

103313.99 1600

103314.99 2400

* **103315.99** 6500

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE



103316.--- **01 02 20 21**



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.

CODE




L (mm)

103363.--- **01 02 20 21** 800

103324.--- **01 02 20 21** 1600

103325.--- **01 02 20 21** 2400




MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.

CODE

103326.99




KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.

CODE

103317.99



STRIP LED


Pag. 174

Per ottenere uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista utilizzare strip
LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc),
o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers, the strip LED to be
used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or
17W/m (48Vdc). Max 1 strip LED can be placed
for each side.

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare
a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffuser and cover profiles to be ordered
separately.


CODE


103328.____ 01 02


PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.


CODE


103329.____ 01 02


SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION


CODE

103330.99


GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a
parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered
separately.


CODE


103332.____ 01 02


PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.


CODE


103333.____ 01 02


SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE

103334.99


STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.


RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

CODE

103359.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING

IP
40


GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE



103327.____	01	02	20	21
-------------	----	----	----	----




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE



103329.____	01	02	20	21
-------------	----	----	----	----




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE

103330.99	
-----------	--

IP
40


GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE



103331.____	01	02	20	21
-------------	----	----	----	----




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

CODE



103333.____	01	02	20	21
-------------	----	----	----	----



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo


FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE

103334.99	
-----------	--

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori
a L 1600 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600
mm.

CODE L (mm)

103318.99 1200




KIT DI ALIMENTAZIONE PER
SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con
guaina in tinta per bianco o nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for
thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103319.--- 01 02 20 21 1200 3x0,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER
SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e
cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320.--- 01 02 20 21 1200 3x0,75




GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ Cavo / Cable

105853.--- 01 02 20 21 3x1,5

105854.--- 01 02 20 21 Senza cavo - Without cable




Vedi schema per composizioni con
giunto snodato a pag. 69

See scheme for compositions with
adjustable junction page 69

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio
in opera del profilo per parete e
riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.


WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting
profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

CODE ☐ ☒ ☒ ☒ ☒


103323.--- 01 02 20 21

P-30 PCB


PARETE WALL



INCASSO RECESSED




PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION




P-30 STRIPLED

PARETE WALL



INCASSO RECESSED



PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION

