


# PROFILO T PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.  
 Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato satinato.  
 Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.  
 Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.  
 Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.  
 Electronic driver, diffusers and junction kit included.  
 End caps to be ordered separately.



## PROFILO LINEARE PCB

### LINEAR PROFILE PCB


L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	2x12W	2784 lm	<b>100370.01</b>	2938 lm	<b>100371.01</b>
840	2x17W	4176 lm	<b>100301.01</b>	4408 lm	<b>100302.01</b>
1120	2x22W	5569 lm	<b>100307.01</b>	5878 lm	<b>100308.01</b>
1400	2x27W	6961 lm	<b>100309.01</b>	7347 lm	<b>100310.01</b>
1680	2x32W	8353 lm	<b>100311.01</b>	8817 lm	<b>100312.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	2x12W	2784 lm	<b>100372.01</b>	2938 lm	<b>100373.01</b>
840	2x17W	4176 lm	<b>100313.01</b>	4408 lm	<b>100314.01</b>
1120	2x22W	5569 lm	<b>100319.01</b>	5878 lm	<b>100320.01</b>
1400	2x27W	6961 lm	<b>100321.01</b>	7347 lm	<b>100322.01</b>
1680	2x32W	8353 lm	<b>100323.01</b>	8817 lm	<b>100324.01</b>

### EMERGENCY Flusso in emergenza emissione diretta/ Direct emission emergency flux 2x27W 13% - 2x32W 11%

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
1400	2x27W	6961 lm	<b>100325.01</b>	7347 lm	<b>100326.01</b>
1680	2x32W	8353 lm	<b>100327.01</b>	8817 lm	<b>100328.01</b>




## PROFILO ANGOLARE ESTERNO

### EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
587x587	2x22W	5569 lm	<b>100354.01</b>	5878 lm	<b>100355.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
587x587	2x22W	5569 lm	<b>100358.01</b>	5878 lm	<b>100359.01</b>



## PROFILO ANGOLARE INTERNO

### INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
605x605	2x22W	5569 lm	<b>100352.01</b>	5878 lm	<b>100353.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
605x605	2x22W	5569 lm	<b>100356.01</b>	5878 lm	<b>100357.01</b>

# PROFILO T PCB

## ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)  
 END CAPS (2 pcs)


CODE   
**100369.01**

# PROFILO T STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side in each optical compartment. Diffusers and junction kit included. End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




## PROFILO LINEARE PER STRIP LED

### LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE  L (mm)

**100329.01** 2000




## STRIP LED

Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.  
Max 2 strip LED can be placed side by side.

# PROFILO T STRIP LED

## ACCESSORI ACCESSORIES




### GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

#### EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100347.01**




### GIUNTO ANGOLARE INTERNO

#### INTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100346.01**




### TESTATE TERMINALI (2 pz.)

#### END CAPS (2 pcs)

CODE

**100369.01**




### KIT DI GIUNZIONE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT  
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE

**100368.99**



ALIMENTATORI 24Vdc  
INSERIBILI NEL PROFILO  
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc  
THAT FIT IN THE PROFILE  
See section Light Management

CODE POWER VERSION

**101301.99** 45W ON-OFF

**101302.99** 100W ON-OFF


**101318.99** 80W DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)

# PROFILO T PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.  
 Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato satinato.  
 Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.  
 Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.  
 Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.  
 Electronic driver, diffusers and junction kit included.  
 End caps to be ordered separately.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi. In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



## PROFILO LINEARE PCB

### LINEAR PROFILE PCB


L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	2x12W	2784 lm	<b>100370.01</b>	2938 lm	<b>100371.01</b>
840	2x17W	4176 lm	<b>100301.01</b>	4408 lm	<b>100302.01</b>
1120	2x22W	5569 lm	<b>100307.01</b>	5878 lm	<b>100308.01</b>
1400	2x27W	6961 lm	<b>100309.01</b>	7347 lm	<b>100310.01</b>
1680	2x32W	8353 lm	<b>100311.01</b>	8817 lm	<b>100312.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	2x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
840	2x17W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1120	2x22W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1400	2x27W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1680	2x32W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

### EMERGENCY Flusso in emergenza emissione diretta/ Direct emission emergency flux 2x27W 13% - 2x32W 11%

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
1400	2x27W	6961 lm	<b>100325.01</b>	7347 lm	<b>100326.01</b>
1680	2x32W	8353 lm	<b>100327.01</b>	8817 lm	<b>100328.01</b>




## PROFILO ANGOLARE ESTERNO

### EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
587x587	2x22W	5569 lm	<b>100354.01</b>	5878 lm	<b>100355.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
587x587	2x22W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			



## PROFILO ANGOLARE INTERNO

### INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
605x605	2x22W	5569 lm	<b>100352.01</b>	5878 lm	<b>100353.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
605x605	2x22W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

# PROFILO T PCB

## ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)  
 END CAPS (2 pcs)

CODE	<input type="checkbox"/>
<b>100369.01</b>	

# PROFILO T STRIP LED

Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side in each optical compartment. Diffusers and junction kit included. End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




## PROFILO LINEARE PER STRIP LED

### LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE  L (mm)

**100329.01** 2000




## STRIP LED

Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.  
Max 2 strip LED can be placed side by side.

# PROFILO T STRIP LED

## ACCESSORI ACCESSORIES




### GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100347.01**




### GIUNTO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100346.01**




### TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

**100369.01**




### KIT DI GIUNZIONE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT  
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE

**100368.99**



ALIMENTATORI 24Vdc  
INSERIBILI NEL PROFILO  
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc  
THAT FIT IN THE PROFILE  
See section Light Management

CODE POWER VERSION

**101301.99** 45W ON-OFF

**101302.99** 100W ON-OFF

**101318.99** 80W DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)