

# STRIP LED

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.



Disponibili versioni 24V o 48V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V o 48V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Versions 24V or 48V are available, mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue. Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V or 48V to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

CAVO DI ALIMENTAZIONE L.150mm INCLUSO, SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA BOBINA. POWER SUPPLY CABLE L.150mm INCLUDED, ON BOTH ENDS OF THE COIL.

## STRIP LED 24V

### STRIP LED 19,2W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100938.99</b>	2700K	19,2W/m	1952	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100939.99</b>	3000K	19,2W/m	2140	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100940.99</b>	4000K	19,2W/m	2176	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100934.99</b>	3000K	19,2W/m	2402	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100935.99</b>	4000K	19,2W/m	2452	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100936.99</b>	3000K	19,2W/m	2050	5000	<b>65</b>	<b>80</b>
<b>100937.99</b>	4000K	19,2W/m	2244	5000	<b>65</b>	<b>80</b>

### STRIP LED 22W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100941.99</b>	3000K	22W/m	2788	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100942.99</b>	4000K	22W/m	2804	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100943.99</b>	3000K	22W/m	2464	5000	<b>65</b>	<b>80</b>
<b>100944.99</b>	4000K	22W/m	2594	5000	<b>65</b>	<b>80</b>

### STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - tagliabile every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100922.99</b>	2700K	8,8W/m	902	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100923.99</b>	3000K	8,8W/m	844	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100924.99</b>	4000K	8,8W/m	900	5000	<b>20</b>	<b>90</b>

### STRIP LED 14,4W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - tagliabile every 50 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100949.99</b>	2700K	14,4W/m	1498	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100950.99</b>	3000K	14,4W/m	1646	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100951.99</b>	4000K	14,4W/m	1666	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100945.99</b>	3000K	14,4W/m	1892	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100946.99</b>	4000K	14,4W/m	1880	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100947.99</b>	3000K	14,4W/m	1578	5000	<b>65</b>	<b>80</b>
<b>100948.99</b>	4000K	14,4W/m	1716	5000	<b>65</b>	<b>80</b>

### STRIP LED 16,5W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - tagliabile every 50 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100952.99</b>	3000K	16,5W/m	1982	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100953.99</b>	4000K	16,5W/m	2002	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100954.99</b>	3000K	16,5W/m	1836	5000	<b>65</b>	<b>80</b>
<b>100955.99</b>	4000K	16,5W/m	1992	5000	<b>65</b>	<b>80</b>

### STRIP LED 11,5W/m

SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 55,5 mm (7 LED)


Bihadesivo - tagliabile every 55,5 mm (7 LED)



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100919.99</b>	2700K	11,5W/m	1206	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100920.99</b>	3000K	11,5W/m	1218	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100921.99</b>	4000K	11,5W/m	1278	5000	<b>20</b>	<b>90</b>

**STRIP LED 20,5W/m**


SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 62,5 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable  
every 62,5 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100911.99</b>	3000K	20,5W/m	2812	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100912.99</b>	4000K	20,5W/m	3064	5000	<b>20</b>	<b>80</b>

**STRIP LED 4mm 11,5W/m**


SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 38,4 mm (7 LED)  
Per profilo L-09 e Profiled MICROBihadesivo - cuttable  
every 38,4 mm (7 LED)  
Suitable for L-09 profile  
and Profiled MICRO

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100913.99</b>	2700K	11,5W/m	1100	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100914.99</b>	3000K	11,5W/m	1014	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100915.99</b>	4000K	11,5W/m	1154	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100928.99</b>	2700K	11,5W/m	1016	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100929.99</b>	3000K	11,5W/m	1038	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100930.99</b>	4000K	11,5W/m	1124	5000	<b>65</b>	<b>90</b>

**STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m**


SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 41,6 mm (14 LED)  
Per profilo L-33  
e Profiled MACROBihadesivo - cuttable  
every 41,6 mm (14 LED)  
Suitable for L-33 profile  
and Profiled MACRO

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100916.99</b>	2700K	25W/m	2926	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100917.99</b>	3000K	25W/m	2670	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100918.99</b>	4000K	25W/m	3000	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100925.99</b>	2700K	25W/m	2802	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100926.99</b>	3000K	25W/m	2902	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100927.99</b>	4000K	25W/m	3208	5000	<b>65</b>	<b>90</b>

**STRIP LED RGB 14,4W/m**


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 100 mm (6 LED)Bihadesivo - cuttable  
every 100 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>102605.99</b>	RGB	14,4W/m	556	5000	<b>20</b>	-
<b>102606.99</b>	RGB	14,4W/m	540	5000	<b>65</b>	-

**STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m**

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 167 mm (10 LED)Bihadesivo - cuttable  
every 167 mm (10 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>102607.99</b>	RGB	7,2W/m	224	5000	<b>20</b>	-
	White 3000K	7,2W/m	670			


**STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m**

SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 50 mm (12 LED)  
Per i componenti di gestione  
del bianco dinamico  
vedere la sezione  
GESTIONE LUCE

Bihadesivo - cuttable every 50 mm (12 LED)


See section LIGHT MANAGEMENT for the tunable white control components



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>102109.99</b>	3000K/5700K	19,2 W/m	1906	5000	<b>20</b>	<b>90</b>

**STRIP LED BENDABLE 10W/m**


SMD 2835 (72 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 85 mm (6 LED)Bihadesivo - cuttable  
every 85 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>105701.99</b>	3000K	10W/m	1100	5000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>105702.99</b>	4000K	10W/m	1124	5000	<b>20</b>	<b>80</b>

**STRIP LED 20 m 9,6W/m**


SMD 2835 (120 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 50 mm (6 LED)Bihadesivo - cuttable  
every 50 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100909.99</b>	3000K	9,6W/m	784	20000	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>100910.99</b>	4000K	9,6W/m	892	20000	<b>20</b>	<b>80</b>

Da alimentare obbligatoriamente su entrambe le estremità della strip LED  
It is mandatory to feed both ends of the LED strip**STRIP LED 48V****STRIP LED 17W/m**

SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile  
ogni 62,5 mm (15 LED)Bihadesivo - cuttable  
every 62,5 mm (15 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100931.99</b>	2700K	17W/m	2060	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100932.99</b>	3000K	17W/m	2096	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100933.99</b>	4000K	17W/m	2380	5000	<b>20</b>	<b>90</b>