


# VELA PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce indiretta per installazione a parete.  
 Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato.  
 Alimentatore elettronico, schermo e kit di giunzione inclusi.  
 Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for indirect light emission, for wall mounting.  
 Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.  
 Electronic driver, diffuser and junction kit included.  
 End caps to be ordered separately.




## PROFILO LINEARE PCB LINEAR PROFILE PCB

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	21W	2813 lm	<b>100401.01</b>	2850 lm	<b>100402.01</b>
840	31W	4220 lm	<b>100403.01</b>	4275 lm	<b>100404.01</b>
1120	41W	5626 lm	<b>100405.01</b>	5700 lm	<b>100406.01</b>
1400	51W	7033 lm	<b>100407.01</b>	7125 lm	<b>100408.01</b>
1680	61W	8440 lm	<b>100409.01</b>	8550 lm	<b>100410.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	21W	2813 lm	<b>100411.01</b>	2850 lm	<b>100412.01</b>
840	31W	4220 lm	<b>100413.01</b>	4275 lm	<b>100414.01</b>
1120	41W	5626 lm	<b>100415.01</b>	5700 lm	<b>100416.01</b>
1400	51W	7033 lm	<b>100417.01</b>	7125 lm	<b>100418.01</b>
1680	61W	8440 lm	<b>100419.01</b>	8550 lm	<b>100420.01</b>




## PROFILO ANGOLARE ESTERNO EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
636x636	41W	5626 lm	<b>100427.01</b>	5700 lm	<b>100428.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
636x636	41W	5626 lm	<b>100431.01</b>	5700 lm	<b>100432.01</b>



## PROFILO ANGOLARE INTERNO INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
637x637	41W	5626 lm	<b>100425.01</b>	5700 lm	<b>100426.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
637x637	41W	5626 lm	<b>100429.01</b>	5700 lm	<b>100430.01</b>

# VELA PCB

## ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)  
 END CAPS (2 pcs)


CODE   
**100422.01**

# VELA STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce indiretta per installazione a parete.  
 Profilo in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate.  
 Schermo diffusore e kit di giunzione inclusi.  
 Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for indirect light emission, for wall mounting.  
 Profile made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site.  
 Max 2 strip LED can be placed side by side. Diffuser and junction kit included.  
 End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




## PROFILO LINEARE PER STRIP LED

## LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE  L (mm)

**100421.01** 2000




## STRIP LED

Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.  
 Max 2 strip LED can be placed side by side.

# VELA STRIP LED

## ACCESSORI ACCESSORIES




## GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

## EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100424.01**




## GIUNTO ANGOLARE INTERNO

## INTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100423.01**




## TESTATE TERMINALI (2 pz.)

## END CAPS (2 pcs)

CODE

**100422.01**



## KIT DI GIUNZIONE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

## JUNCTION KIT

used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE

**100433.99**



## ALIMENTATORI 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO

Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc  
THAT FIT IN THE PROFILE  
See section Light Management

CODE POWER VERSION

**101301.99** 45W ON-OFF

**101302.99** 100W ON-OFF

**101318.99** 80W DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)


# VELA PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce indiretta per installazione a parete.  
 Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato.  
 Alimentatore elettronico, schermo e kit di giunzione inclusi.  
 Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for indirect light emission, for wall mounting.  
 Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.  
 Electronic driver, diffuser and junction kit included.  
 End caps to be ordered separately.



Per superare alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi. In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.




## PROFILO LINEARE PCB LINEAR PROFILE PCB

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	21W	2813 lm	<b>100401.01</b>	2850 lm	<b>100402.01</b>
840	31W	4220 lm	<b>100403.01</b>	4275 lm	<b>100404.01</b>
1120	41W	5626 lm	<b>100405.01</b>	5700 lm	<b>100406.01</b>
1400	51W	7033 lm	<b>100407.01</b>	7125 lm	<b>100408.01</b>
1680	61W	8440 lm	<b>100409.01</b>	8550 lm	<b>100410.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	21W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
840	31W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1120	41W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1400	51W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1680	61W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			




## PROFILO ANGOLARE ESTERNO EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
636x636	41W	5626 lm	<b>100427.01</b>	5700 lm	<b>100428.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
636x636	41W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			



## PROFILO ANGOLARE INTERNO INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
637x637	41W	5626 lm	<b>100425.01</b>	5700 lm	<b>100426.01</b>

### DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
637x637	41W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

# VELA PCB

## ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)  
 END CAPS (2 pcs)

CODE   
**100422.01**

# VELA STRIP LED

Sistema lineare per strip LED a luce indiretta per installazione a parete.  
 Profilo in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate.  
 Schermo diffusore e kit di giunzione inclusi.  
 Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for indirect light emission, for wall mounting.  
 Profile made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site.  
 Max 2 strip LED can be placed side by side. Diffuser and junction kit included.  
 End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




## PROFILO LINEARE PER STRIP LED

## LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE  L (mm)

**100421.01** 2000




## STRIP LED

Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.  
 Max 2 strip LED can be placed side by side.

# VELA STRIP LED

## ACCESSORI ACCESSORIES




## GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

## EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100424.01**




## GIUNTO ANGOLARE INTERNO

## INTERNAL JUNCTION KIT

CODE

**100423.01**




## TESTATE TERMINALI (2 pz.)

## END CAPS (2 pcs)

CODE

**100422.01**




## KIT DI GIUNZIONE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT  
 used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE

**100433.99**



ALIMENTATORI 24Vdc  
 INSERIBILI NEL PROFILO  
 Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc  
 THAT FIT IN THE PROFILE  
 See section Light Management

CODE POWER VERSION

**101301.99** 45W ON-OFF

**101302.99** 100W ON-OFF

**101318.99** 80W DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)