


WELL

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato.
Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
Dissipater and housing in die cast anodized aluminium.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




WELL TONDO

500mA
ideoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.

False ceiling thickness 5-15 mm.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
10W	36°	791 lm	<input checked="" type="checkbox"/> 101901.01	<input type="checkbox"/> 101902.01
			<input type="checkbox"/> .02	<input checked="" type="checkbox"/> .02



WELL QUADRATO

500mA

ideoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.

False ceiling thickness 5-15 mm.




POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
10W	36°	831 lm	<input checked="" type="checkbox"/> 101905.01	<input type="checkbox"/> 101906.01
			<input type="checkbox"/> .02	<input checked="" type="checkbox"/> .02

MINI WELL

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo e controtelaio in pressofusione di alluminio verniciato.
Corpo quadrato e controtelaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body and subframe in painted die-cast aluminium.
Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




MINI WELL TONDO

500mA



POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	*
5W	36°	326 - 273 lm	<input type="checkbox"/> 101908.01	<input checked="" type="checkbox"/> .02



MINI WELL QUADRATO


500mA



POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	*
5W	36°	381 - 365 lm	<input type="checkbox"/> 101907.01	<input checked="" type="checkbox"/> .02

WELL MINI WELL



ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
idoneo per il collegamento in serie
di max 1 Well o 2 Mini Well.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Suitable for the connection in series
of max 1 Well or 2 Mini Well.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W	45	49	19	123



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
idoneo per il collegamento in serie
di max 2 Well o 4 Mini Well.
Max 10 alimentatori gestibili in PUSH con
uno o più pulsanti NA in parallelo
(non necessita di cavetti di sincronizzazione).

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Suitable for the connection in series
of max 2 Well or 4 Mini Well.
Max 10 drivers manageable in PUSH
with one or more NO buttons in parallel
(no synchronization cables required).

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20W	52	58	26	156



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza
Emergency flux

WELL 10W	67%
MINI WELL 5W	76%